CONVENCIONES.

LIMITE UNIDADES DE ZONIFICACION

ORIENTACION DE FLUJOS SUB-SUPERFICIALES

AFLUENCIA DE AGUAS DE EXFILTRACION

ZONAS CON EVIDENCIAS DE SATURACION Y REPTACION INCIPIENTE

LADERAS AFECTADAS POR AGUAS DE EXFILTRACION Y ESCORRENTIA. ZONA DE ALTA RESTRICCION PARA URBANIZAR.

SECTORIZACION GEOTECNICA DE ESTABILIDAD

Características Geotécnicas

I — Suelos bien drenados sin restricciones para urbanizar.

II — Suelos coluviales de composición limo arcillosa con procesos locales de reptación. Obras de drenaje para el manejo de las aguas sub-superficiales.

III — Laderas en materiales coluviales muy afectadas por aguas de escorrentía e infiltración. Obras de drenaje sub-drenes para el manejo de las aguas de infiltración.

IV — Laderas con presencia de bloques superficiales y zonas locales humedas.

V — Laderas muy afectadas por aguas de exfiltración, con formación de flujos afectando el material superficial. Obras de drenaje y estabilización de zonas de reptación.

VI — Suelos blandos de origen aluvial y coluvial afectados por la dinámica el Río Tunjuelito. Area de inundación periódica. Zona de ronda del Río. Obras de protección marginales al cauce del Río. Programa de revegetalización a mediano y corto plazo.

LFO: 6690-1