Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1569
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Mayo 16 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.
BARRIO: Bosalinda
LOCALIDAD:Bosa.
UBICACION Calle 61 con Cra 96.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona de pendientes suaves.
Calles sin pavimentar en su totalidad.
Servicios públicos (acueducto, energía) clandestinos.
Teléfono y alcantarillado sanitario parcial.
El barrio se encuentra localizado en terreno arcilloso y material de relleno.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Se deben construir sistemas de drenaje de las aguas lluvias y completar la evacuación de las aguas negras.

Original Firmado por:
José [illegible]
DIRECTOR

1569

CONCEPTO TECNICO OPES 794.

FECHA VISITA Mayo 16 - 96.
BARRIO Bosafinda.
LOCALIDAD Calle 61 con Cra 96.
LOCALIZACION Bosa.
REFERENCIA OPES EAAB

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

TIPO DE RIESGO:
bajo por inundación

CONSIDERACION TECNICA:
- Zona de pendientes suaves
- Calles sin pavimentos en su totalidad.
- Servicios públicos (acueducto, energía) clandestinos, teléfono y alcantarillado sanitario parcial.
- El barrio se encuentra localizado en terreno arcilloso y material de Relleno.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Se deben construir sistemas de drenaje de las aguas lluvias y completar la evacuación de las aguas negras.

JUSTIFICA

ADRE: Rafael Santamaría de Rojas
Ing. Civil
2520203395 [signature]

Original Firmado por: José Fidel Ca... Pica
DIRECTOR

HIDROESTUDIOS S.A.
SANTAFE DE BOGOTA - COLOMBIA

Trabajo No. _____ No. Archivo _____
Por _____ Fecha _____
Revisó _____ Fecha _____
Hoja No. _____ de _____

Fecha: Mayo 16 de 1996

Entidad solicitante: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Dirección: Barrio Basalinda
Calle 61 con Carrera 96

Tipo de riesgo: bajo por inundacion

Justificación:

Zona de pendientes suaves, calles sin pavimentar en su totalidad, cuenta con servicios de Acueducto, Energia clandestina, Teléfono, Alcantarillado sanitario parcial.
El barrio se encuentra localizado en terreno arcilloso y material de relleno.

Recomendaciones
se deben construir sistemas de drenaje de las aguas lluvias y completar la evacuación de las aguas negras

Referencias: